

ACCROCHETUBE

Suspente de canalisation pour eaux usées

Suspente de canalisation permettant un passage propre, pérenne et simple des évacuations des eaux usées dans les vides sanitaires. Compatible avec tous les entrevous polystyrène et avec tout type d'évacuation, la suspente garantit une mise en oeuvre simple et durable des réseaux.

FIXATION SOLIDE ET DURABLE

Résistance à la charge supérieur à 24 kg



PERFORMANT

L'ensemble des colliers répond à un cahier des charges de formulation et de fabrication qui garantit leur robustesse et leur durabilité

100% inoxydable

FACILITÉ D'INSTALLATION

Parfaite ergonomie qui simplifie la mise en oeuvre

Réglage facile et optimal de la pente



LES PLUS

- + Fixation solide et durable
- + Gain de temps

MISE EN OEUVRE



Percer l'entrevous et glissez la tige crantée



Faire coulisser l'embase de verrouillage le long de la tige crantée



Une fois la hauteur de la tige crantée ajustée, tournez d'un quart de tour l'embase pour verrouiller



Passer le collier de supportage dans la fente prévue à cet effet au bout de la tige



Passer le collier autour du tuyau, puis serrer le collier pour fixer

CARACTÉRISTIQUES

Tige crantée de longueur maximale 725 mm : système de clipsage bout-à-bout entre deux tiges

Crantage tous les 6 mm

Embase de verrouillage avec réglage et fixation de la hauteur par simple quart de tour

Collier en plastique souple : longueur 420 mm pour un tour de tuyau Ø 100 et Ø 125 mm

Zones principales d'utilisation : plancher sur vide sanitaire, plancher d'étage et plancher haut de sous-sol

Dimensions (mm)	Code article	Conditionnement
725	124520	sachet de 8 pièces