

BLOC DE COFFRAGE VARIBLOC

La solution pour les constructions circulaires



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Suppression des systèmes de coffrages courbes
Facilité de ferrailage



ÉCONOMIQUE
Gain de temps et de productivité grâce à la solution de coffrage perdu
Prêt à enduire



**DIVERSITÉ DES
OUVRAGES RÉALISABLES**
Rayon de courbures variables
de 0,80 à 6,00 m



LES PLUS

- + **Facilite** la réalisation de murs arrondis
- + **Plusieurs rayons de courbure** disponibles
- + **100% naturel** et recyclable

Le bloc de coffrage courbe **Varibloc** est utilisé pour réaliser les parties courantes de murs arrondis porteurs ou non (sous-sol, élévation, bassin, cage d'escalier, cuve, piscine...) dans tous types d'ouvrages. L'emboîtement par rotule permet la construction d'un ouvrage courbe au rayon variable.

CARACTÉRISTIQUES

Code article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Quantité / palette	Rayons de courbure
040233*	500	200	200	20,00	60	de 1,60 à 5,00 m
040240*	500	270	200	28,00	48	de 1,60 à 5,00 m
020556**	500	200	200	16,20	70	de 0,80 à 3,00 m
020563**	500	200	200	16,50	70	de 3,00 à 6,00 m

* Bloc commercialisé zone Sud
** Bloc commercialisé zone Nord

MISE EN ŒUVRE



À SAVOIR

La mise en œuvre doit être conforme au DTU 20.1 pour les ouvrages de soubassement et d'élévation.