

Déclaration de performances n° F33PRE

1. Code d'identification unique du produit type :

Prélinteau préfabriqué en béton destiné à la réalisation de linteau composite

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Partie supérieure des ouvertures dans les murs de maçonnerie

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI STRUCTURE – Usine SOTRACO ZA de la Forêt 45 210 FONTENAY SUR LOING

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

3

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Les dispositions décrites dans l'annexe ZA e l'EN 845-2 ont été respectées.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

8. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Charge admissible	Voir document d'accompagnement	EN 845-2:2013
Fléchissement sous charge	Voir document d'accompagnement	
Absorption d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	Destiné à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	5/15	
Isolation contre le bruit aérien direct (à l'état de service final)/masse surfacique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions acoustiques)	Voir document d'accompagnement	
Résistance thermique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions thermiques)	Conductivité thermique : 1.37W/(m.K)	
Résistance au feu	R60	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre la corrosion)	D (classe d'exposition MX3)	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre le gel/dégel)	Satisfaisante	
Substances dangereuses	Conforme à la réglementation	


9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général

Mr Jean-Pierre BEDEL



A Donzère le 5 Décembre 2014