

DALLE SYLVACANE



La dalle silvacane une très belle reproduction des dallages d'autrefois.

Cette dalle patinée coloris pierre vieillie est destinée à l'aménagement des espaces de voirie. Selon l'épaisseur choisie elle permet de répondre à divers cas d'usage, trottoirs et placettes, zones piétonnes privées ou publiques et/ou zone de circulation légère occasionnelle.

Code Article	Article	L x l x h (cm)	Poids unités (kg)	Poids m ² (kg)	m ² / palette	Nombre/ palette	Poids palette (kg)
USAGE PIÉTON							
072418	Dalle Silvacane Opus 28	28x28x4	6.50	81	5.64	16	470
		28x42x4	9.70			16	
		28x56x4	13.20			16	
CLASSE DE TRAFIC T5							
072401	Dalle Silvacane Opus 28	28x28x8	13.60	172	2.82	8	486
		28x42x8	20.30			8	
		28x56x8	26.90			8	

i Sa mise en oeuvre doit être réalisée conformément à la norme NF P 98-335, sur sable ou mortier. Les joints sont obligatoires au sable stabilisé, mortier Fabjoint ou mortier traditionnel.

PAVÉ VENASQUE



Le pavé Vénasque a été conçu spécialement pour répondre aux contraintes pratiques et esthétiques les plus exigeantes. En matière de voiries urbaines, le pavé Vénasque en béton moulé est un des atouts majeurs. En effet son excellent classement trafic en autorise son emploi sur la plupart des voies de circulation (classe T3-T4) et, à fortiori, sur l'ensemble des espaces urbains auquel il apporte un caractère raffiné.

Code Article	Article	L x l x h (cm)	Poids unités (kg)	Poids m ² (kg)	m ² / palette	Nombre / m ²	Nombre/ palette	Poids palette (kg)
083827	Pavé Vénasque	14x22x8	5.10	166	32.47	6.90	224	1143

Pour plus de détails sur la pose des pavés, voir p.62