

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

# FABCOLLE

## Mortier colle C2E

FABCOLLE Terrasse est un mortier colle hydrofugé pour le collage de dallages et accessoires en béton (formats jusqu'à 4000 cm<sup>2</sup>), céramique (formats jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup>) et pierre naturelle\* (formats jusqu'à 7200 cm<sup>2</sup>) en sol extérieur et jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup> en sol intérieur.



\* Les pierres naturelles doivent être de couleur claire (coefficient d'absorption solaire <0,7).

- Forte résistance aux contraintes thermiques.
- Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées.
- Adapté aux dalles lourdes et épaisses.
- Rattrapage de planéité jusqu'à 30 mm. Sac de 25 kg.

### Présentation

Fabcolle Terrasse est un mortier colle hydrofugé pour le collage des dallages et accessoires en béton, pierre naturelle ou céramique.

### Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.

### Préparation du produit

Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique (vitesse lente) à raison de 5.75 à 6.25 L d'eau par sac de 25 kg. Durée d'utilisation du mélange : 3 h.

### Conseil de mise en œuvre

Application : étaler la colle sur le support à l'aide d'une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux. Procéder par double encollage sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée lors d'une pose en extérieur.

**Consommation double encollage : 5 à 9 kg/m<sup>2</sup>**

**1 sac = 5 m<sup>2</sup> environ**

