

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

# ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES SURFACES

Les produits d'entretien et de protection permettent de finaliser et de pérenniser les surfaces. Ils limitent les phénomènes d'efflorescence et l'incrustation des tâches domestiques et végétales.

L'environnement immédiat : pollens, poussières, feuilles et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d'éléments qui assureront aux surfaces posées, un vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre. Comme tous les produits poreux, l'exposition des produits de notre gamme béton les rendent sensibles aux conditions climatiques et environnementales (pollution).

Dans tous les cas, il faut assurer le nettoyage régulier des surfaces, recouvertes par des végétaux ou autres éléments susceptibles de laisser des traces difficiles à faire disparaître par la suite.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur. Afin d'éviter l'apparition de taches brunes irréversibles, n'utilisez pas d'engrais et produits anti-mousses contenant des sulfates de fer, à proximité de nos dallages. Utilisation strictement interdite de produits de type acide ou dérivés, sels de déverglaçage ou autres produits occasionnant une détérioration irrémédiable de la surface des produits.



**Nettoyage** : élimine les laitances de ciment, les efflorescences, les traces de mortier et atténue sensiblement les traces de rouille.

**Application** : diluer de 1/2 à 1/4 en fonction des salissures. Humidifier la surface et pulvériser le produit. Laisser agir 10 à 30 min. Brosser puis rincer abondamment le support.

**Consommation moyenne** : 1 litre pour traiter 10 à 20 m<sup>2</sup>.  
**Utilisation** : intérieur ou extérieur.  
**Conditionnement** : bidon de 5 litres.



**Nettoyant Express** : élimine les salissures liées à la pollution, le grisaillement et le vieillissement qui se dépose sur les dallages, murets, etc.... Utiliser pur et sans rinçage, le produit agit pendant plusieurs jours après le traitement.

**Application** : utiliser le produit pur, appliquer à l'aide d'un pistolet basse pression\* jusqu'à saturation. Préconisation :

- support sale +** = 1 couche,
- support sale ++** = 2 couches, intervalle 1 heure,
- support sale +++** = 3 couches Intervalle 1 heure.

**Consommation moyenne pour 1 litre** = 3 à 6 m<sup>2</sup> selon l'importance du nettoyage à réaliser.  
**Utilisation** : extérieur.  
**Conditionnement** : bidon de 5 litres.



Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences,
- la formation de mousses et moisissures,
- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage,

la PROTECTION avec les produits de traitement FABEMI est alors, OBLIGATOIRE. Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre produit NETTOYAGE est nécessaire.



**Curatif** : il dissout par émulsion les salissures grasses et élimine par lavage les mousses, lichens et moisissures.

**Application** : utiliser le produit non dilué. Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 10 à 30 min en fonction de l'encrassement. Brosser puis rincer abondamment pour neutraliser le support.

**Consommation moyenne par litre** : 15 à 8 m<sup>2</sup>.  
**Utilisation** : intérieur ou extérieur.  
**Conditionnement** : bidon de 5 litres.



**Protection dallages** : protège les dallages, limite durablement la pénétration de tous types de salissures même grasses. Limite les efflorescences, la formation des mousses et lichens.

**Application** : utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ». Sec en 24 heures.

**Consommation moyenne par litre** : 5 à 7 m<sup>2</sup>.  
**Utilisation** : intérieur ou extérieur.  
**Conditionnement** : bidon de 5 litres.