

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Faberni propose une sélection de produits complémentaires indispensables à la construction et à la finition des aménagements autour du jardin.

Entretien et Protection des surfaces
Mortier colle terrasse
Mortier joint dallages



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES SURFACES

Les produits d'entretien et de protection permettent de finaliser et de pérenniser les surfaces dallées et pavées.

Ils limitent les phénomènes d'efflorescence et l'incrustation des tâches domestiques et végétales.

L'environnement immédiat : pollens, poussières, feuilles et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d'éléments qui assureront aux surfaces posées, un vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre. Comme tous les produits poreux, l'exposition des produits de notre gamme Béton les rendent sensibles aux conditions climatiques et environnementales (pollution).

Dans tous les cas, il faut assurer le nettoyage régulier des surfaces, recouvertes par des végétaux ou autres éléments susceptibles de laisser des traces difficiles à faire disparaître par la suite.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur. Afin d'éviter l'apparition de taches brunes irréversibles, n'utilisez pas d'engrais et produits anti-mousses contenant des sulfates de fer, à proximité de nos dallages. Utilisation strictement interdite de produits de type acide ou dérivés, sels de déverglage ou autres produits occasionnant une détérioration irrémédiable de la surface des produits.



Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences,
- la formation de mousses et moisissures,
- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage,

la PROTECTION avec les produits de traitement FABEMI est alors, OBLIGATOIRE. Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre produit NETTOYAGE est nécessaire.



Nettoyage : élimine les laitances de ciment, les efflorescences, les traces de mortier et atténue sensiblement les traces de rouille.

Application : diluer de 1/2 à 3/4 en fonction des salissures. Humidifier la surface et pulvériser le produit. Laisser agir 10 à 30 min. Brosser puis rincer abondamment le support.

Consommation moyenne : 1 litre pour traiter 10 à 20 m².

Utilisation : intérieur ou extérieur.

Conditionnement : bidon de 5 litres.



Curatif : il dissout par émulsion les salissures grasses et élimine par lavage les mousses, lichens et moisissures.

Application : utiliser le produit non dilué. Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 10 à 30 min en fonction de l'encrassement. Brosser puis rincer abondamment pour neutraliser le support.

Consommation moyenne par litre : 5 à 8 m².

Utilisation : intérieur ou extérieur

Conditionnement : bidon de 5 litres.



Nettoyant Express : élimine sans rinçage les salissures liées à l'humidité, la pollution, les traces de feuilles...

Application : utiliser le produit pur, appliquer à l'aide d'un pistolet basse pression* jusqu'à saturation. Préconisation :

- support sale + = 1 couche,
- support sale ++ = 2 couches, intervalle 1 heure,
- support sale +++ = 3 couches intervalle 1 heure.

Consommation moyenne pour 1 litre = 3 à 6 m² selon l'importance du nettoyage à réaliser.

Utilisation : extérieur.

Conditionnement : bidon de 5 litres.



Protection dallages : protège les dallages, limite durablement la pénétration de tous types de salissures même grasses. Limite les efflorescences, la formation des mousses et lichens.

Application : utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ».

Consommation moyenne par litre : 5 à 7 m².

Utilisation : intérieur ou extérieur.

Conditionnement : bidon de 5 litres.



Protection plages de piscine : produit de protection écologique des plages de piscine et margelles. Destiné aux zones autour du bassin, occasionnellement mouillées (conformément à la norme NF EN 13451 -1)

Application : utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ».

Consommation moyenne par litre : 5 à 8 m².

Utilisation : extérieur.

Conditionnement : bidon de 5 litres.



Protection pavés : protège les surfaces pavées, limite la pénétration de l'eau, de l'huile et taches de toutes natures

Application : utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ».

Consommation moyenne par litre : 4 à 5 m².

Utilisation : extérieur

Conditionnement : bidon de 5 litres.